



MARCA	REFERENCIA	Uds.	DEFINICION	LARGO	ANCHO	GRUESO
1	05/04/06/00/PV	1	PIE MADERA PARA INSTALAR EN PAVIMENTO	900	92	60
1	05/04/06/00/PT	1	PIE MADERA PINO PARA INSTALAR EN TIERRA	1170	92	60
2	05/04/06/00/IG	2	LANGUERO HORIZONTAL PINO, SOPORTE TABLAS	2070	68	34
3	05/04/06/00/TB	12	TABLA VERTICAL MADERA PINO	800	90	22
4	05/04/06/00/AM	2	ANCLAJE METALICO INSTALACION EN PAVIMENTO			SEGUN ESPEC. FAB.
- 8 Uds TIRAFONDO ROSCAMADERA TIPO SPAX 6/70 PARA FIJAR LANGUEROS A PIES						
- 48 Uds TIRAFONDO ROSCAMADERA TIPO SPA 4,5/50 PARA FIJAR TABLAS A LANGUEROS						
- 4 Uds TIRAFONDO ROSCAMADERA TIPO SPAX 6/60 PARA FIJAR ANCLAJES						

FECHA:	05/04/06/00/00/00 - Definición general	CVC-06	
Marzo 2023			
01/04/2013	05/04/06/00/00/00 - Definición general	05/04/06/00/00	
	Cerramiento madera pino		
	Módulo estándar 2,07m		
VISTA GENERAL CON COTAS EN MILIMETROS			
Plano propiedad de Arcourban S.L. protegido por ley 3/91 sobre competencia desleal. La empresa receptora se compromete a un tratamiento confidencial de la información emitida en este plano.			
ESCALA:			
1ª	01/04/2013	2ª	16/01/2015
3ª	13/05/2015	4ª	16/04/2026
ARCOURBAN			